

# WVD900-2

CUVE  
BASCULANTE



## Aspirateur Eau et Poussières

### Fiche Technique

- Sa polyvalence le rend aussi efficace pour éliminer déchets solides ou liquides.
- Equipés de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages très puissants.
- Cuve grande capacité en structofoam, avec un système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort.



CUVE  
GARANTIE  
3 ANS



#### Kit accessoires complet BB8 :

- 602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4m complet
- 602919 Tube coudé inox dia.38 mm
- 602920 Tube droit inox dia.38 mm (x2 dans kit)
- 602431 Capteur poussières à roulettes larg. 400 mm
- 602531 Capteur eau à roulettes dia. 38 mm larg. 400 mm
- 604116 Filtre primaire PERMATEX cuve 356 mm
- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

#### Accessoires en option :

- 604019 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 40L
- 602925 Racleur plat inox long.305 mm
- 602926 Racleur plat inox long.610 mm
- 236014 Câble 3x1 mm<sup>2</sup> long.10 mètres NUPLUG
- 236099 Câble jaune 3x1mm<sup>2</sup> long.10 mètres NUPLUG
- 207120 Filtre universel eau et poussière cuve 356 mm
- 202036 Joint pour filtre universel 356 mm (207121)

Désignation	WVD900-2
Référence	833111
Utilisation	EAU ET POUSSIÈRES
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	-
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L) - à sec / eau	40L / 32L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre SAC HEPAFLO	604019
Matériau	STRUCTOFOAM
Etages de filtration de série	3
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	68 dB (1) / 78 dB (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BB8
Poids (kgs)	15,8
Dimensions (mm)	415X415X645
Spécificités	PUISSANCE ET FIABILITÉ CUVE GARANTIE 3 ANS



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr

