Copex-eco

Décapant poly-sols

Propriétés

Décapant puissant, peu moussant, particulièrement adapté pour les revêtements de sols souples sensibles à l'alcalinité. Élimine rapidement et facilement les protections polymères, films d'entretien, lubrifiants de démoulage ainsi que les salissures huileuses et grasses. Ne nécessite aucun marquage. La formulation respectueuse de l'environnement de Copex-eco bénéficie de l'écolabel nordique (Nordic Swan).

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, solvants hydrosolubles, solubilisateurs
pH produit concentré : env. 9,5 pH solution prête à l'emploi : env. 9

Domaine d'application

Utilisable sur les revêtements de sol résistant à l'eau, sensibles ou résistant à l'alcalinité, comme linoléum, caoutchouc, PVC, polyoléfine, pierre naturelle ou reconstituée.
Vérifier la résistance du matériau avant application sur un sol difficilement identifiable.

Application

Décapage de revêtements protégés :
1–3 litres pour 8 litres d'eau froide.
Répartir la solution de décapage sur le sol, laisser agir 10 minutes environ. Brosser. Si nécessaire, ajouter de l'eau chaude par le réservoir de la monobrosse ou de l'autolaveuse. Aspirer la flotte de salissures. Rincer soigneusement à l'eau claire.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

NORDIC ECOLABEL
551039

27.06.2013

29.05.2013

Consommation par m²

Décapage : 90 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Bidon de 10 litres	Réf. j 15 09 10
Fût de 200 litres	Réf. j 15 09 72

www.kiehl-group.com